



Nobilis

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Unico rivestimento materico modellabile, per l'alta decorazione d'interni, a base di puro metallo legato da una speciale resina hi-tech. La tenacia del Platino, l'esuberanza dell'Oro, la determinazione del Rame, la compattezza del Bronzo e la tempratura del Palladio, sono i cinque elementi che caratterizzano NOBILIS, e ne danno un valore di assoluta autenticità fino adesso mai raggiunta da nessun'altra finitura murale, fino ad ora presente nel mercato dell'alta decorazione. NOBILIS consente la magica trasformazione di qualsiasi superficie, in una finitura-emozione in puro e prezioso metallo, da vedere, sentire e toccare. Con il suo originale ed esclusivo aspetto NOBILIS illumina e valorizza ogni parete o manufatto, permette al decoratore creativo di ottenere soluzioni e proposte di straordinaria bellezza e di assoluta esclusività. Trova collocazione come elemento di valorizzazione di ambienti e/o siti di alto fascino e prestigio, sia in civili abitazioni, che in progetti pubblici. Altamente resistenti ai lavaggi, inattaccabile da funghi e batteri.

2. COMPOSIZIONE

Speciale compound di resine epossipoliamiche in emulsione acquosa, polveri speciali leghe metalliche superficialmente trattate, filler rinforzanti, additivi.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Preparazione del fondo

Sono idonei i supporti murali pretrattati con una mano di PRIMER S diluita con il 30% di acqua, fatto essiccare almeno 24 h.

Preparazione della miscela

Miscelare con miscelatore elettrico, NOBILIS comp. A e NOBILIS comp. B per circa 3 minuti, dopodiché aggiungere con prodotto in agitazione il NOBILIS COLOURS della tinta scelta, avendo la massima cura della perfetta amalgama.

Vita del prodotto

Dopo la perfetta miscelazione dei tre componenti, la miscela deve essere utilizzata in un tempo compreso tra 30 e 60 minuti, in funzione della temperatura d'uso.

Stesura del prodotto

NOBILIS, una volta miscelato, si presenta come una morbida pasta modellabile, applicabile con spatola inox, che consente al decoratore una quantità illimitata di tecniche e fantasie.

Sgrossatura, levigatura e lucidatura

1° FASE

Serve a effettuare una prima sgrassatura, e un modellamento. Utilizzare la seguente successione di levigatura con dischi abrasivi, rispettivamente da 220, 320, 400. Minima velocità iniziale, aumentare gradualmente in funzione del consumo e della verifica dello status del disco abrasivo.

2° FASE

Lisciatura e omogeneizzazione dell'effetto con la successione di levigatura con dischi abrasivi, 500, 800 Iniziare a velocità media, aumentando progressivamente

fino ad arrivare a una velocità massima.

3° FASE

Lucidatura a specchio con la successione di levigatura con dischi abrasivi, 1500, 3000, 6000 Minima velocità d'esecuzione.

4° FASE

Lucidatura con POLISH (tipo BLU della 3M) con tampone rotativo iniziando a bassa velocità, aumentando progressivamente fino ad a una media velocità.

5° FASE

Pulitura finale a mano con carta assorbente, con eventuale ausilio di uno detergente sgrassante blando diluito al 50% con acqua.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO comp.A: 1,120 Kg./Lt. +/- 5%

PESO SPECIFICO comp.B: 1,030 Kg./Lt. +/- 5%

PESO SPECIFICO COLOURS

PLATINO: 2,5 - 3,0 Kg./Lt.

PESO SPECIFICO COLOURS

RAME: 3,2 - 4,5 Kg./Lt.

PESO SPECIFICO COLOURS

ORO : 3,0 - 4,0 Kg./Lt.

PESO SPECIFICO COLOURS

BRONZO: 3,2 - 4,5 Kg./Lt.

PESO SPECIFICO COLOURS

PALLADIO: 3,5 - 4,9 Kg./Lt.

DILUIZIONE: pronto all'uso, per effetti più lisci può essere aggiunta 5-10% d'acqua

APPLICAZIONE: spatola inox, dopo diluizione con pennello, rullo, spruzzi

RAPPORTO DI CATALISI:

10,22% componente A; 9,90%

componente B; 79,87%

componente C.

ESSICCAZIONE AL TATTO: 24

ore a 20°C

LEVIGABILITA': dopo 48 ore a

20°C



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it



Nobilis

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: compresa tra 10°C e 30°C
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600 mm secchi
RESA: variabile da 200 gr. a 2 kg. x mq (a seconda della spessore dell'effetto)
COLORI: tinte di cartella
CONFEZION: kit da kg. 6,260 (A+B+C) contenitori in plt.
CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici
HS-CODE:
HS-CODE NOBILIS: 32149000
HS-CODE COLOURS PLATINO: 80070080
HS-CODE COLOURS RAME: 74061000
HS-CODE COLOURS ORO: 74061000
HS-CODE COLOURS BRONZO: 74061000
HS-CODE COLOURS PALLADIO: 74061000

eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

5.VOCE DI CAPITOLATO USO INTERNO

Decorazione di superfici murali interne con finitura ad effetto "puro metallo" del tipo NOBILIS della SPIVER Srl, con consumo di circa 1,5 kg. x mq², previa applicazione di una mani di ancorante PRIMER S della SPIVER Srl. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: Nobilis SP104. Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti