

Rust Style



1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Pregiata finitura d'alta decorazione di interni ad effetto ossido. Consente di ottenere, con la massima semplicità applicativa, un esclusivo risultato di straordinaria bellezza. RUST STYLE è particolarmente indicato in ambienti d'impostazione prettamente moderna dove è richiesta una raffinata eleganza, siti sia in locali pubblici che civili abitazioni. RUST STYLE è lavabile dopo circa tre settimane dall'applicazione, ininfiammabile e garantisce una buona permeabilità al vapore acqueo.

2. COMPOSIZIONE

Pigmenti inorganici e organici, copolimeri acrilici in emulsione, speciali additivi atossici. E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Preparazione del fondo

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCOMURO, ed applicare una mano di FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di PRIMER S della tinta Z-90, intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

Preparazione della mescola

Additivare 70 ml. di ARTHE CONCENTRATO della tinta scelta, e nel caso della tinta SILVER o GOLD aggiungere 250 ml. di ARTHE PERLA SILVER o ARTHE PERLA K-GOLD, in 2.5 Lt. RUST STYLE, miscelare lentamente e manualmente il tutto e il prodotto sarà pronto da usare (la mescola ha una poot-life di circa 15 giorni)

Applicazione

Applicare RUST STYLE con DECORA' SPALTER, ed eseguire dei movimenti irregolari, tipo pennellate incrociate, attendere circa 20 minuti e iniziare a dare una prima pressione con frattazzo in acciaio inox. Dopo circa 10 minuti completare, sempre con frattazzo in acciaio inox avendo cura di ripetere gli stessi movimenti della fase precedente.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,020 kg/Lt +/-5%

DILUIZIONE: pronto all'uso (non diluire)

APPLICAZIONE: Stesura a pennello, rifinitura con frattazzo inox

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 1 RUST STYLE Lt.2,5 – 1 ARTHE PERLA ml.250

VISCOSITA': aspetto tixotropico

RESA: 10 m²/Lt. circa

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: 10 m²/Lt. circa

ASPETTO FILM: OPACO

COLORI: tinte di cartella

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt. 2,5

ESSICCAZIONE: al tatto 4-5h , in profondità 24-48h a 20°C

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE: 32149000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici murali interne con pittura decorativa ad effetto ossido, del tipo RUST STYLE della Spiver s.r.l. , a base di pigmenti inorganici e organici, copolimeri acrilici in emulsione, speciali additivi atossici, previa idoneo trattamento del supporto con PRIMER S della tinta indicata in cartella. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: Rust Style SP105. Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti