

PERFECTO GRANITO



1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

PERFECTO GRANITO è una finitura di alta decorazione di facciate esterne, altamente resistente alle intemperie, alla aggressione di diversi ambienti (marini ,chimici). La finitura è formulata con purissimi granulati di marmo, arricchiti da preziosissime miche di colore argento o oro, questa speciale sintesi porta a un risultato di grande classe, raffinatezza ed esclusività. PERFECTO GRANITO può essere applicato sulle più svariate nature dei supporti (cemento, cemento calce, vecchi intonaci plastici, calcestruzzo, e quant'altro)

VANTAGGI

Alta traspirabilità (indice di permeabilità al vapore acqueo molto vicino a quello della calce)

Altissima idrorepellenza (garanzia di protezione dall'acqua battente)

- Autopulente (la sua microstruttura di superficie , altamente idrorepellente, minimizza la superficie di contatto per acqua e sporco e ne favorisce lo scivolamento)
- Elevata elasticità (contiene i micromovimenti del substrato lasciando inalterate le sue caratteristiche)
- Effetto anticrepe- anticavillante (dovuto alla eccellente flessibilità dell'elastomero)
- Antialga-antifungo (fondamentale nei rivestimenti a cappotto per impedire l'annerimento algale)
- Eccellente adesione su svariati supporti murali.
- Eccellente tenuta di colore agli U.V. e alle intemperie.

Grazie alle sue caratteristiche e al suo regale aspetto estetico, PERFECTO GRANITO trova impiego in edilizia per la protezione e la decorazione di superfici murali sia esterne che interne di edifici di grande prestigio ed eleganza, (ville, luxury hotel, edifici di rappresentanza, etc.) sia di nuova che di vecchia costruzione.

2.COMPOSIZIONE

PERFECTO GRANITO è un prodotto in pasta a base emulsione elastomerica modificata con resina

silossanica, pregiati granulati di marmo, UV adsorber e stabilizer, additivi specifici.

3.MODALITA' D'APPLICAZIONE

Sono idonei i supporti di malta fine a base di calce e/o cemento, malte bastarde, pitture e rivestimenti minerali o sintetici, perfettamente asciutti e coesivi. Applicare una mano di SILOSSANA PRIMER diluita al 100% con acqua; dopo 12 ore applicare la prima mano di PERFECTO LISCIO con rullo della stessa tinta della finitura (diluizione di circa il 10% con acqua). Dopo 12 ancora applicare una seconda mano di PERFECTO LISCIO con rullo della stessa tinta della finitura (diluizione di circa il 5% con acqua), avendo cura di raggiungere la perfetta copertura. A seconda della tinta potrebbe essere necessario una terza mano di PERFECTO LISCIO (diluizione di circa il 5% con acqua). Dopo 24 h stendere il PERFECTO GRANITO con frattazzo in acciaio inox, e a prodotto umido rifinirlo con lo stesso. Non applicare su supporti dove vi è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione.

HS-CODE: 32091000

4.DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,502 Kg./Lt. ±5%

VISCOSITA' BROOKFIELD: cPS 12600 ±20% - R6 - RPM 20 - 25°C

PH: 8,43 ± 1

ESSICAZIONE: asciutto al tatto: circa 4 ore a 20°C con umidità relativa inferiore al 60%. asciutto in profondità: circa 48 ore a 20°C con umidità relativa inferiore al 60%.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: compresa tra 5°C e 30°C.

RESA: 2 kg/m².

COLORE: tinte di cartella.

PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO: sd = 0,15 m (UNI 8202/43).

ASSORBIMENTO D'ACQUA: W24 = 0,02 Kg/m h0,5 (DIN 52013).

CONFEZIONE: contenitori in plt. da kg.20.

DILUIZIONE: pronto all'uso.

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: PERFECTO GRANITO SP 109. Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti



PERFECTO GRANITO

5.VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici esterne con intonaco elastosilossanico ad effetto travertino, del tipo PERFECTO GRANITO della Spiver s.r.l. , a base emulsione elastomerica modificata con resina silossanica, inerti selezionati, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, additivi specifici; previa trattamento consolidante con una mano di SILOSSANA PRIMER della Spiver s.r.l. diluita con il 100%, e due strati di PERFECTO LISCIO diluito con 10% acqua, della tinta scelta dalla D.L.

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it