

QUARZOTECH GRAFFIATO

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento murale continuo per esterni, a base di resine sintetiche, impiegato in edilizia per la protezione e la decorazione di superfici murali sia esterne che interne di edifici di nuova e vecchia costruzione. Grazie al tipo di emulsione impiegata QUARZOTECH GRAFFIATO possiede una elevata idrorepellenza, pertanto viene utilizzato con successo in ambienti particolarmente aggressivi (zone soggette a salsedine marina, ambienti industriali). QUARZOTECH GRAFFIATO possiede inoltre una ottima impermeabilità all'acqua, ragion per cui risulta essere idoneo per la protezione e decorazione di rivestimenti a cappotto come finitura colorata.

2. COMPOSIZIONE

QUARZOTECH GRAFFIATO è un prodotto in pasta a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, inerti selezionati, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, additivi specifici.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Sono idonei i supporti di malta fine a base di calce e/o cemento, malte bastarde, pitture e rivestimenti minerali o sintetici, perfettamente asciutti e coesivi. Applicare una mano di DERASOL H20 diluita in rapporto 1:1 in acqua; dopo 12 ore applicare una mano come sottofondo di SPIVERQUARTZ LISCIO diluita con il 40% di acqua della tinta scelta. Stendere QUARZOTECH GRAFFIATO con frattazzo in ferro e rifinirlo con frattazzo in plastica. Non applicare su supporti dove vi è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1840 gr./lt +/- 5%

VISCOSITA': pasta tixotropica

ESSICCAZIONE: al tatto circa 4 ore a 20°C con umidità relativa inferiore al 60%; in profondità : circa 48 ore a 20°C con umidità relativa inferiore al 60%

TEMPERATURA DI

APPLICAZIONE: compresa tra 5°C e 30°C

APPLICAZIONE: frattone

RESA: MEDIO (2 mm) -consumo 3,8 – 4.2 kg./m²;

COLORE: Bianco.

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: Global Tinting System.

CONFEZIONI: contenitori in polietilene da KG 25

DILUIZIONE: Pronta all'uso

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE: 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici esterne ed interne con intonaco sintetico, del tipo GRAFFIATO della Spiver s.r.l. , a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, inerti selezionati, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, additivi specifici; previa trattamento consolidante con una mano di DERASOL della Spiver s.r.l. diluita in rapporto 1:1 in acqua; e previa applicazione di una mano di sottofondo SPIVERQUARTZ LISCIO della Spiver s.r.l. diluita con il 40% di acqua della tinta scelta dalla D.L. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si

assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.