



## SPIVERSIL CORTINA

### 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento murale continuo per esterni a base di silicati indicato per la protezione e decorazione di nuovi e vecchi edifici. Le caratteristiche principali di SPIVERSIL CORTINA sono le seguenti:

- ottima adesione su tutti i tipi di supporti
- buon grado di traspirabilità;
- ottima idrorepellenza;
- resistenza alle intemperie, alla luce e ai raggi UV.

### 2. COMPOSIZIONE

Silicati, filler calcarei purissimi a granulometria controllata, speciali extenders rinforzanti, speciali ossidi di ferro e/o titanio stabili agli U.V. e agli alcali, additivi.

### 3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Sono idonei i supporti di malta fine a base di calce e/o cemento, e/o fondi regolarizzati con RASANTE W-04. Il sottofondo deve essere ben solido e non sfarinante e privo di tracce di vecchie pitture organiche; in quest'ultimo caso si devono asportarle completamente con i mezzi piu' idonei (sabbature, prodotti svernicianti ecc.); Quindi dopo avere controllato quanto detto sopra, applicare una mano diluita al 100% con acqua, di SPIVERSIL PRIMER (primer di aggancio); dopo 12 ore applicare una mano come sottofondo di SPIVERSIL LISCIO diluita con il 40% di acqua della tinta scelta. Attendere circa 24 ore, dopodiché applicare l'intonaco SPIVERSIL CORTINA con frattazzo inox e rifinirlo quindi con frattazzo in

plastica. SPIVERSIL CORTINA quindi è pronto all'uso.

### 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO:** 1,810 Kg/Lt. +/-0,5%

**RESA:** grana grossa 3 kg./m<sup>2</sup> – grana media 2,3 kg./m<sup>2</sup> – antico 1,6 – 1,7 kg./m<sup>2</sup>

**COLORE:** Bianco.

**TINTEGGIATURA:** Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: Global Tinting System.

**CONFEZIONE:** contenitori in polietilene da kg.25.

**GRANULOMETRIA:** grana grossa 1,5 mm – grana media 0,8 mm – antico 0,5 mm.

**ESSICCAZIONE:** 12 – 24 ore.

**DILUIZIONE:** Pronto all'uso.

**APPLICAZIONE:** Frattazzo in plastica

**CONSERVAZIONE:** circa 12 mesi, posto su bancali e ambienti asciutti.

**HS-CODE:** 32091000

### 5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici esterne ed interne con intonaco ai silicati del tipo SPIVERSIL CORTINA della Spiver s.r.l., a base silicati, filler calcarei purissimi a granulometria controllata, speciali extenders rinforzanti, ossidi di ferro e/o titanio stabili agli U.V. e agli alcali, additivi, previa applicazione di una mano fissativo ai silicati, del tipo SPIVERSIL PRIMER della Spiver S.r.l., e previa una mano come sottofondo di SPIVERSIL LISCIO diluita con il 40% di acqua della tinta scelta, su intonaco di fondo regolarizzato con RASANTE-W04.

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



*Emotion with paint ...*

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122  
93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)