



# Hidropac

## 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Fondo opaco per legno ad acqua, riempitivo, carteggiabile, caratterizzato da perfetta adesione, atossico, inodore, non infiammabile. Grazie alle sue caratteristiche trova impiego come primer di fondo per la verniciatura di superfici in legno o muri, che devono essere rifiniti con smalti acrilici ad acqua o con smalti sintetici. Si applica sia all'interno che all'esterno, e in particolare modo in ambienti dove si ha la necessità avere l'assoluta assenza di cattivi odori derivati da solventi.

## 2. COMPOSIZIONE

Pregiata emulsione acrilica, ossido di titanio, speciali extenders, additivi. E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

## 3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

**Legno**  
Carteggiare ed eventualmente stuccare eventuali buchi, spolverare e applicare una o due mani di HIDROPAC, dopo 24 ore carteggiare ed applicare lo smalto.

### Muro

Rimuovere le parti non consistenti, stuccare eventualmente con STUCCOMURO, carteggiare ed applicare due mani di HIDROPAC, dopo 24 ore applicare lo smalto.

## 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO:** 1,250 +/- 0,5% kg./Lt

**ASPETTO FILM:** opaco

**COLORI:** bianco

**VISCOSITA':** 140" - 160" Coppa Ford 4

**RESA:** 10-12 m<sup>2</sup>/Lt. per mano

**DILUIZIONE:** 2-3% con acqua

**CONFEZIONE:** contenitori in plt. da Lt. 15, Lt. 2,5, Lt. 0,750 e Lt. 0,500

**ESSICCAZIONE:** 30 min.-1h fuori polvere, 1h al tatto, 24h in profondità

**SOVRAVERNICIABILITA':** 24 h sia con smalti ad acqua che con smalti alchidici a solvente (no nitro)

**APPLICAZIONE:** pennello, rullo, spruzzo

**CONSERVAZIONE:** 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

**HS-CODE :** 32091000

## 5. VOCI DI CAPITOLATO

Applicazione su supporti in legno di due mani di fondo opaco riempitivo inodore ad acqua del tipo HIDROPAC della Spiver S.r.l. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m<sup>2</sup> €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



*Emotion with paint ...*

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)