



Acrigold

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Smalto acrilico satinato ad acqua, colore oro di qualità superiore, caratterizzato da una buona copertura, perfetta distensione, non ingiallente e inalterabile agli U.V., atossico, inodore, non infiammabile, perfetta adesione su supporti difficili. Il vantaggio che ha ACRIGOLD rispetto alle vernici colore oro a solvente è quello di non ossidarsi e pertanto di mantenere inalterato il colore anche all'esterno, poiché la particolare mica utilizzata è assolutamente fotostabile e inattaccabile da acidi e basi. La pellicola ottenuta ha il grosso pregio di avere una buona plasticità e flessibilità tale da garantire una eccellente durata su supporti considerati difficilmente trattabili come la lamiera zincata e p.v.c. . ACRIGOLD trova impiego per la verniciatura di legno, ferro, lamiera zincata, muro, p.v.c., previa adeguata preparazione del fondo, in ambienti dove si ha la necessità avere l'assoluta assenza di cattivi odori derivati da solventi.

2. COMPOSIZIONE

Pregiata emulsione acrilica, mica ad alta resistenza, ossidi di titanio e/o ferro, opacizzanti, additivi. E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Ferro nuovo

Asportare eventuale traccia di polvere, sgrassare con diluente nitro, applicare una mano di METALPRIMER, applicare due o più mani di ACRIGOLD fino a

copertura.

Ferro arrugginito

Asportare totalmente ogni traccia di ruggine, sgrassare con diluente nitro, applicare una mano di antiruggine CROMAR, ad essiccazione avvenuta applicare due o più mani di ACRIGOLD fino a copertura. In caso di effettiva difficoltà a rimuovere lo strato ruggine applicare una mano di convertitore di ruggine NOXIFER, lasciare agire per 24 h, dopodiché lavare abbondantemente con acqua per eliminare parti di NOXIFER non reagito, applicare una mano di METALPRIMER, ad essiccazione avvenuta applicare due o più mani di ACRIGOLD fino a copertura.

Legno nuovo

Applicare una mano di fondo HIDROPAC, ad essiccazione avvenuta carteggiare per eliminare qualche piccola imperfezione, applicare due o più mani di ACRIGOLD fino a copertura.

Muro

Applicare una mano di PRIMER EXTRA, ad essiccazione avvenuta applicare due o più mani di ACRIGOLD fino a copertura

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,200 +/- 0,5% kg./Lt.

ASPETTO FILM: satinato

COLORI: oro chiaro - oro scuro.

VISCOSITA': 250" - 300" Coppa Ford 4

RESA: 10-12 m²/Lt. per mano.

DILUIZIONE: pronto all'uso max. 5% con acqua.

CONFEZIONE: contenitori in plt. da Lt. 0,100

ESSICCAZIONE: 30 min. fuori

dalla polvere, 1 ora al tatto, 24 ore in profondità.

SOVRAVERNICIABILITA': 24 ore.

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo.

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE : 32091000

5. VOCI DI CAPITOLATO

Verniciatura ferro

Applicazione a due mani di smalto ad acqua a base di resine acriliche del tipo ACRIGOLD della SPIVER S.R.L., previa applicazione di una mano di antiruggine ad acqua del tipo METALPRIMER della SPIVER S.R.L., su manufatti in ferro collocati sia all'interno che all'esterno. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

Verniciatura legno

Applicazione a due mani smalto ad acqua a base di resine acriliche del tipo ACRIGOLD della SPIVER S.R.L., previa applicazione di una mano di fondo riempitivo ad acqua del tipo HIDROPAC della SPIVER S.R.L., su manufatti in legno collocati sia all'interno che all'esterno. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

Verniciatura muro

Applicazione a due mani di smalto ad acqua a base di resine acriliche del tipo ACRIGOLD della SPIVER S.R.L., previa applicazione di una mano di fondo del tipo PRIMER EXTRA della SPIVER S.R.L., su pareti interne in gesso, in cemento, etc. Prezzo



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it



Acrigold

comprensivo di materiale e messa
in opera, esclusi ponteggi al m²
€.....

N.B. I dati soprariportati possono
essere soggetti a modifiche . La
Spiver S.r.l. non si assume alcuna
responsabilità per i risultati
negativi che dipendano da
applicazioni eseguite al di fuori
del suo controllo o che dipendano
da fattori estranei alla qualità del
prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it