



Stuccomuro

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Stucco in pasta di finitura per interni specifico per rasature superfici murali. Caratterizzato da un buon potere riempitivo, ottimo punto di bianco, perfetta carteggiabilità, grande facilità applicativa.

2. COMPOSIZIONE

Idonei filler a granulometria controllata, leganti cellulosici e sintetici, additivi

3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Applicare tal quale con spatola metallica, lasciare essiccare completamente, carteggiare.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,650 Kg./Lt.
+/-0,5%

VISCOSITÀ: pasta tixotropica.

RESA: 1,6 kg x mq x mm. di spessore

DILUIZIONE: pronto all'uso (max 5% con acqua)

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da kg. 20

ESSICCAZIONE: in profondità 24h a 20°C.

SOVRAVERNICIABILITÀ: 24h

APPLICAZIONE: spatola metallica

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE: 32141090

5. VOCE DI CAPITOLATO

Rasatura di superfici murali con l'applicazione di una passata stucco murale in pasta del tipo STUCCOMURO della SPIVER S.r.l.. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it

Scheda Tecnica: Stuccomuro SP 097 Rev.1 La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti