



Hidrowood



1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

E' un prodotto studiato per la decorazione e protezione del legno da funghi e tarli, nonché dai raggi ultravioletti nelle più severe condizioni atmosferiche. E' un prodotto all'acqua, quindi inodore ed ecologico, che permette di ottenere risultati qualitativi superiori rispetto ai classici impregnanti a solvente, nel rispetto dell'ambiente e della salute di chi lo applica. La resina acrilica impiegata è dotata di ottimo potere penetrante; rispetto alla resina solvente è elastica. Questa caratteristica rimane pressoché inalterata nel tempo ed è sinonimo di garanzia di qualità, in quanto consente quelle minime dilatazioni, dovute agli sbalzi di temperatura, evitando così screpolature e sfogliamenti. La resina acrilica impiegata permette al legno una naturale traspirazione, pur essendo dotata di una forte idrorepellenza.

2. COMPOSIZIONE

Speciale microemulsione acrilica, additivi antifungo e antitarlo, pigmenti inorganici, stabilizzanti, etc.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Legno nuovo

Carteggiare accuratamente, spolverare, applicare due mani di TECNWOOD.

Legno vecchio

Eliminare qualsiasi traccia di vecchia vernice con l'ausilio di Hidrosvern (svernicatore ecologico), carteggiare per affinare il supporto, applicare due mani di TECNWOOD.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1020 Kg./Lt. +/- 0,5%

ASPETTO FILM: semilucido

VISCOSITA': 13" Coppa Ford 4

RESA: 7 -12 m²/Lt. in base alla porosità del supporto.

DILUIZIONE: pronto all'uso, max 10% con acqua

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo e immersione

SOVRAVERNICIABILITA':

minimo 6 ore con prodotti ad acqua minimo 24ore con prodotti a solvente (escluso nitro)

ESSICCAZIONE: al tatto 30', in profondità 24h a 20°C

COLORE: versione incolore

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt, 15, Lt. 2,5 e Lt. 0,750

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE : 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Protezione e decorazione di superfici in legno con impregnante-finitura ad acqua atossico del tipo TECNWOOD della SPIVER s.r.l. con applicazione a due mani con consumo medio di 0,150 Lt./m² per mano

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che

dipendono da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it