



Arthe Metal

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Finitura decorativa a effetto metallizzato (oro, argento e derivati) serico al tatto. ARTHE METAL trova impiego come finitura per doratura di pareti (effetto foglia oro), come finitura di particolari per colonne o cornici in gesso, come finitura di pareti con effetto metallico molto visibile (effetto acciaio lucidato). ARTHE METAL è ininfiammabile, diventa perfettamente lavabile dopo circa tre settimane dall'applicazione.

2. COMPOSIZIONE

Speciale emulsione acrilica, pigmenti metallizzati biostabili e resistenti agli U.V., pigmenti organici e inorganici, additivi.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Preparazione del fondo

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCOMURO, ed applicare una mano di FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare una o due mani di GENYUS SPECIAL bianco, o leggermente pigmentato, opportunamente diluito, intervallate una dall'altra per un minimo di 4-5 ore.

Colorazione del prodotto

Ogni tinta della nostra cartella ha 4 gradazioni, per ottenere la tinta desiderata aggiungere in 2,5 Lt. di ARTHE METAL SILVER o ARTHE METAL GOLD la quantità di ARTHE CONCENTRATO secondo la seguente tabella:

Art. E	Art. F	Art. G	Art. H
--------	--------	--------	--------

3x70ml	1x70ml.	22 ml.	8 ml.
--------	---------	--------	-------

Applicazione

Sono 3 i metodi di applicazione consigliati per ArtheMETAL:

Effetto Pennellato: stendere un primo strato di ArtheMETAL con SPALTER DECORA' effettuando dei movimenti irregolari, a pennellate incrociate, sulla superficie; ad essiccazione avvenuta, dopo circa 12 ore, ripetere l'operazione come già fatto per il primo strato, al fine di ottenere l'effetto pennellato desiderato e la copertura ottimale.

Effetto Foglia Oro: stendere un primo strato di ArtheMETAL, con SPALTER DECORA', a piccoli tratti di circa 1 mq. (foto n.5); subito dopo, utilizzando l'apposito attrezzo ArtheMETAL Tool, ricreare il design tipico della foglia oro. Ad essiccazione avvenuta, dopo circa 12 ore, ripetere l'operazione come già fatto per il primo strato, al fine di ottenere il design desiderato e la copertura ottimale.

Effetto Frisé : stendere un primo strato di ArtheMETAL, con SPALTER DECORA', a piccoli tratti di circa 1 mq.; subito dopo, utilizzando l'apposito attrezzo ArtheMETAL Tool, effettuare dei movimenti circolari. Continuare in questo modo sul resto della superficie da decorare. Ad essiccazione avvenuta, dopo circa 12 ore, ripetere l'operazione come già fatto per il primo strato, al fine di ottenere il design desiderato e la copertura ottimale. L'effetto finale di ArtheMETAL si manifesterà ad essiccazione avvenuta, ovvero dopo 4-5 ore dall'applicazione.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,124 +/- 5% Kg./Lt.

COLORE: tinte di cartella
VISCOSITA' BROOKFIELD: 4300 cps ± 5% G6 RPM 100 a 25°C

RESA: 10 m²/Lt. per mano

DILUIZIONE: pronto all'uso

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt. 2,5

ESSICCAZIONE: al tatto 1h, in profondità 24h a 20°C

APPLICAZIONE: pennello, rullo e spruzzo

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE : 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione di superfici murali interne ed esterne con finitura acrilica perfettamente la vabile, ad effetto sabbia-metallizzato del tipo ARTHE METAL della SPIVER S.r.l. applicata e rifinito con speciale pennello del tipo SPALTER PER DECORA' della SPIVER S.r.l. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122
93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it