



Primer RV

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Primer a superficie ruvida, specifico per favorire l'ancoraggio di intonaci su supporti lisci o scarsamente assorbenti (calcestruzzo, cemento cellulare, cartongesso, gesso). Viene impiegato come ancorante su supporti dove normalmente gli intonaci avrebbero ovvi problemi di adesione (es. marmorino o intonaci a calce su cartongesso, su gesso, cemento cellulare, rasature su piastrelle ceramiche).

2. COMPOSIZIONE

Microemulsione acrilica, speciali tensioattivi, graniglie di quarzo, altri additivi.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Applicare direttamente a pennello o rullo, previa diluizione del 50% con acqua avendo cura di tenere costantemente agitata la soluzione.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,147 Kg./Lt.
+/-5%

VISCOSITA': tixotropico.

RESA: 7-8 m²/Lt.

DILUIZIONE: 50% con acqua.

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt, 15, Lt. 4, Lt. 0,750

ESSICCAZIONE: al tatto 30', in profondità 24h a 20°C

SOVRAVERNICIABILITA': 24h.

APPLICAZIONE: pennello, rullo.

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

HS-CODE : 32091000

Pretrattamento con promotore di adesione ruvido di superfici murali sfarinanti con l'applicazione di una mano di ancorante del tipo PRIMER RV della SPIVER S.r.l.. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

5. VOCE DI CAPITOLATO



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it